

## **DEMANDE D'ENREGISTREMENT**

**PROJET D'IMPLANTATION D'UNE PLATEFORME CHARGEMENT DE  
METAUX ET DECHETS METALLIQUES (2713) SUR LE PORT DE SETE (34)**

---

***TABLEAUX DE CONFORMITE DE LA PLATEFORME 2713 AUX  
PRESCRIPTIONS GENERALES DES ARRETES MINISTERIELS***

---

CE DOSSIER A ETE REALISE AVEC L'ASSISTANCE DE :



AGENCE DU MANS

167, rue de Beaugé  
CS 51413  
72 000 LE MANS  
☎ : 02 43 28 16 52

<b>Intervenant SOCOTEC</b>	Marie-Noëlle ROYNEAU 06 34 05 49 28 02 43 39 01 31 <a href="mailto:marie-noelle.royneau@socotec.com">marie-noelle.royneau@socotec.com</a>	<b>Chef de projet</b>
<b>Intervenant SOCOTEC</b>	Léa MERCIERE 07 87 29 02 16 <a href="mailto:lea.merciere@socotec.com">lea.merciere@socotec.com</a>	<b>Chargé d'étude</b>

Date d'édition	Référence du rapport (chrono)	Nature de la révision	Rapport rédigé par	Rapport validé par
17/02/2023	E14Q7/22/105	Rapport initial	Léa MERCIERE	Marie-Noëlle ROYNEAU

*La reprographie de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sous réserve d'en citer la source.*

**1. ARRETE DU 06/06/2018 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE TRANSIT, GROUPEMENT, TRI OU PREPARATION EN VUE DE LA REUTILISATION DE DECHETS RELEVANT DU REGIME DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2711 (DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES), 2713 (METAUX OU DECHETS DE METAUX NON DANGEREUX, ALLIAGE DE METAUX OU DECHETS D'ALLIAGE DE METAUX NON DANGEREUX), 2714 (DECHETS NON DANGEREUX DE PAPIERS, CARTONS, PLASTIQUES, CAOUTCHOUC, TEXTILES, BOIS) OU 2716 (DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES) DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.**

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 1</b> Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716.</p> <p><b>Article 2 : Champ d'application</b> Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les conditions précisées en annexe II. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Le projet d'implantation d'un quai de chargement de métaux et déchets métalliques (Matières Premières Secondaires) sur le Port de Sète est classé sous la rubrique ICPE 2713 - installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets de métaux non dangereux</p> <p><i>Il s'agit d'un nouveau projet qui sera considéré comme installation nouvelle au regard des prescriptions de l'arrêté.</i></p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 3 : Définitions</b></p> <p>Au sens du présent arrêté, on entend par :</p> <p>« <b>Entrée miroir</b> » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu'elle doit donc être évaluée au cas par cas.</p> <p>« <b>Produits dangereux et matières dangereuses</b> » : substances ou mélanges classés suivant les "classes et catégories de danger" définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit "CLP". Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.</p> <p>« <b>Émergence</b> » : la différence entre les niveaux de pression continue équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).</p> <p>« <b>Zones à émergence réglementée</b> » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;</li> <li>– les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;</li> <li>– l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.</li> </ul>	<p><b>Sans objet</b></p>	<p>Définitions</p>
<p><b>Chapitre Ier : Dispositions générales</b></p>		

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 4 : Dossier installation classée</b></p> <p>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;</li> <li>– le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;</li> <li>– l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;</li> <li>– les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;</li> <li>– le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;</li> <li>– les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– le plan des bâtiments (cf. article 9) ;</li> <li>– les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ;</li> <li>– les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 10) ;</li> <li>– les consignes d'exploitation (cf. article 12) ;</li> <li>– les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation (cf. article 13) ;</li> <li>– le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (cf. article 13) ;</li> <li>– le registre des déchets (cf. article 13) ;</li> <li>– le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ;</li> <li>– le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 16) ;</li> <li>– les résultats de l'auto-surveillance eau (cf. article 20).</li> </ul> </li> </ul> <p>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Géré dans le cadre de l'exploitation du site</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 5 : Implantation</b></p> <p>Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) sont suffisamment éloignées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m<sup>2</sup>) ;</li> <li>– des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m<sup>2</sup>).</li> </ul> <p>Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référéncée dans le document de l'INERIS "Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt", partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m<sup>2</sup>) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.</p> <p>Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.</p> <p>Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté, l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>La seule rubrique associée au projet est la rubrique 2713</p>
<b>Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions</b>		
<b>Section I : Dispositions constructives</b>		

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 6 : Comportement au feu</b></p> <p>Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'ensemble de la structure est R15 ;</li> <li>– les matériaux sont de classe A2s1d0 ;</li> <li>– les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).</li> </ul> <p>Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– matériaux de classe A2s1d0 ;</li> <li>– murs extérieurs E 30 ;</li> <li>– murs séparatifs E 30 ;</li> <li>– portes et fermetures E 30 ;</li> <li>– toitures et couvertures de toiture BROOF (t3)</li> </ul> <p>Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.</p> <p>Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Stockage extérieur de déchets non combustibles et non inflammables</p>
<p><b>Article 7 : Accessibilité</b></p> <p><b>I. Accessibilité</b></p> <p>L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.</p> <p>Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.</p> <p>Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.</p> <p>Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.</p>	<p><b>Conforme</b></p> <p><b>Conforme</b></p> <p><b>Non applicable</b></p>	<p>La plateforme de stockage est accessible par l'entrée Ouest et l'entrée Est du port, puis les voies de circulation de la zone portuaire. <i>Voir plan de circulation du port de Sète en PJ n°2bis</i></p> <p>Le personnel d'exploitation sera uniquement présent lors des chargements et des déchargements camions et des barges ou les chargements de navires. Compte tenu du fait que le siège de SEA-invest Sète est situé dans la zone portuaire, les salariés se stationneront sur le parking du siège.</p> <p>Stockage extérieur</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>II. Voie "engins"</b>            Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;</li> <li>– l'accès au bâtiment ;</li> <li>– l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;</li> <li>– l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.</li> </ul> <p>Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;</li> <li>– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de <math>S = 15/R</math> mètres est ajoutée ;</li> <li>– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;</li> <li>– chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;</li> <li>– elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;</li> <li>– aucun obstacle n'est disposé entre la voie "engins" et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.</li> </ul> <p>En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Stockage extérieur            Il est à noter que la zone de stockage est dédiée à des déchets non-combustibles ou inflammables et la présence de voies de 30 m autour de la zone de stockage permettant aux services incendie et secours d'intervenir.</p>
<p><b>III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site</b> (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)            Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie "engins" de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;</li> <li>– longueur minimale de 10 mètres ;</li> </ul> <p>présentant à minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie "engins".</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Déchets de métaux non-dangereux, d'alliage de métaux et déchets d'alliage de métaux non-dangereux            Ce ne sont pas des déchets combustibles ou inflammables.</p>
<p><b>IV. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens</b> (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)            Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie "engins" définie au II.</p> <p>1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Déchets de métaux non-dangereux, d'alliage de métaux et déchets d'alliage de métaux non-dangereux            Ce ne sont pas des déchets combustibles ou inflammables.</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p>Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;</li> <li>– la pente est au maximum de 10 % ;</li> <li>– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ;</li> <li>– l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm<sup>2</sup> ;</li> <li>– aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ;</li> <li>– elle comporte une matérialisation au sol ;</li> <li>– elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;</li> <li>– elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.</li> </ul>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Déchets de métaux non-dangereux, d'alliage de métaux et déchets d'alliage de métaux non-dangereux Ce ne sont pas des déchets combustibles ou inflammables.</p>
<p>2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies au 1°, à l'exception des caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;</li> <li>– la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.</li> </ul> <p>Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.</p> <p>Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Stockage en extérieur</p>
<p><b>V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins</b> (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)</p> <p>A partir de chaque voie "engins" ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Déchets de métaux non-dangereux, d'alliage de métaux et déchets d'alliage de métaux non-dangereux Ce ne sont pas des déchets combustibles ou inflammables.</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 8 : Désenfumage</b></p> <p>Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.</p> <p>Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.</p> <p>Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible.</p> <p>La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du bâtiment.</p> <p>Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m<sup>2</sup> est prévue pour 250 m<sup>2</sup> de superficie projetée de toiture.</p> <p>En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.</p> <p>L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.</p> <p>Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Stockage en extérieur de déchets non combustibles et non inflammables</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 9 : Moyens de lutte contre l'incendie</b></p> <p>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li> <li>– de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;</li> <li>– d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.</li> </ul> <p>Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;</li> <li>2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.</li> </ol> </li> </ul> <p>Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.</p> <p>Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m<sup>3</sup>/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;</li> <li>– d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles.</li> </ul> <p>L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.</p>	<p><b>Conforme</b></p> <p><b>Conforme</b></p> <p><b>Conforme</b></p> <p><b>Conforme</b></p>	<p>Téléphone</p> <p><i>Voir plan du projet avec les risques associés à la plateforme de transit des métaux et de déchets métalliques en PJ n°2bis</i></p> <p>Utilisation d'extincteurs à poudre spéciale pour les feux de classe D (feux de métaux)</p> <p>Déchets de métaux non-dangereux, d'alliage de métaux et déchets d'alliage de métaux non-dangereux</p> <p>Ce ne sont pas des déchets combustibles ou inflammables.</p> <p>Toutefois, un poteau incendie et une borne incendie sont présents sur le réseau incendie portuaire à moins de 100m de la plateforme. (voir vue d'ensemble du projet en annexe n°2bis)</p>
<p><b>Section II : Dispositif de prévention des accidents</b></p>		





Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p>a) Informations à fournir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- source (producteur) et origine géographique du déchet ;</li> <li>- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;</li> <li>- données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature physique et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;</li> <li>- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;</li> <li>- code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;</li> <li>- en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère dangereux ;</li> <li>- résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation ;</li> </ul> <p>au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, regroupement ou tri.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Les procédures seront mises en place dans le cadre de l'exploitation conformément aux exigences de l'article.</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets</b>  L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission.  Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ;</li> <li>– les conditions de son transport ;</li> <li>– le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site.</li> </ul> <p>L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié.</p> <p>Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa précédent, et l'information préalable précise également :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;</li> <li>– une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;</li> <li>– une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur une période de temps d'une année.</li> </ul> <p>Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant.  Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Absence d'épandage de déchets</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>c) Essais à réaliser :</b></p> <p>Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent du type de déchets. Notamment, les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de même nature provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la lixiviation.</p> <p>Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.</p> <p>Les tests et analyses relatifs à l'information préalable peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri ou tout laboratoire compétent.</p> <p>Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment justifiées ;</li> <li>– le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ;</li> <li>– l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés dans l'article 17.</li> </ul>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Les déchets disposeront de l'ensemble des documents (provenance, caractéristiques, ...) nécessaires à leur admission en amont de leur arrivée sur site.</p>
<p><b>d) Dispositions particulières :</b></p> <p>Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.</p> <p>Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites montrant leur homogénéité.</p> <p>Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.</p> <p>L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une d'information préalable.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Déchets non spécifiques à un même processus industriel et issus de plusieurs activités</p>
<p><b>III. Procédure d'admission</b></p> <p>L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>La procédure d'admission sera mise en place conformément aux exigences ci-contre</p>



Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>IV. Entreposage des déchets</b></p> <p>Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple). L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.). La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>L'entreposage des déchets sera réalisé conformément aux exigences ci-contre.</p> <p>Site de stockage uniquement dédié à des déchets métalliques</p> <p>Pose d'une cloison en béton en périphérie de l'aire de stockage d'une hauteur de 3 mètres</p> <p>Hauteur maximum des stockages = 6 m</p> <p>Plateforme localisée dans le port de Sète sur le Quai G - 1ères habitations à plus de 500 m séparées du Port par la mer</p>
<p>Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l'extérieur.</p> <p>Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :</p> <p>la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ;</p> <p>l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Rubrique 2713 uniquement</p>

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>V. Opérations de tri des déchets</b></p> <p>Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination).</p> <p>Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques</p> <p>Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.</p> <p>Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.</p> <p>Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.</p> <p>Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Les déchets sont de nature similaire et leur exutoire est identique (export).</p> <p>Site de stockage dédié à des déchets métalliques uniquement.</p>
<p><b>Chapitre III : Emissions dans l'eau</b></p>		
<p><b>Section I : Collecte et rejet des effluents</b></p>		

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 14 : Collecte des effluents</b> Tous les effluents aqueux sont canalisés.</p> <p>Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales. Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.</p> <p>Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.</p>	<p><b>Conforme</b></p> <p><b>Conforme</b></p> <p><b>Conforme</b></p> <p><b>Conforme</b></p>	<p>Les eaux pluviales polluées par leur ruissellement sur la zone de stockage seront collectées par un système de pente/caniveaux et une pompe de relevage puis traitées par un débourbeur/déshuileur en sortie de la zone de stockage et enfin rejetées dans le réseau du Port.</p> <p>Il n'y a pas de réseau d'eaux usées au niveau du port Pas d'émission d'eaux usées car absence de locaux sociaux et sanitaires sur la plateforme</p> <p><i>Voir plan de masse du projet avec situation des séparateurs à hydrocarbures et des caniveaux en PJ n°2bis</i></p>
<p><b>Article 15 : Points de prélèvements pour les contrôles</b> Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.). Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Un point de prélèvement d'échantillon et des points de mesures sont prévus sur la canalisation de rejet au réseau portuaire, après traitement par le séparateur à hydrocarbures.</p>
<p><b>Article 16 : Rejet des effluents</b> Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Entretien du séparateur hydrocarbure en sortie de zone de stockage assuré par SEA-invest Sète. Les fiches de nettoyage et les BSD seront conservés conformément aux exigences ci-contre.</p> <p>Entretien des séparateurs à hydrocarbures du port (bord à quai) par Port Sud de France</p>
<p><b>Section II : Valeurs limites d'émission</b></p>		

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018				Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<b>Article 17 : VLE pour rejet dans le milieu naturel</b>				<b>Conforme</b>	Un suivi annuel du rejet en sortie du séparateur à hydrocarbures sera réalisé selon l'article 20 sur les paramètres suivants : MES, DCO, Métaux totaux (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn), Hydrocarbures totaux, HAP, AOX.
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.					
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)					
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)					
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j	100 mg/l				
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j	35 mg/l				
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)					
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j	300 mg/l				
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j	125 mg/l				
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)					
	N° CAS	Code SANDRE			
Arsenic et ses composés (en As)	7440-38-2	1369	25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j		
Cadmium et ses composés	7440-43-9	1388	25 µg/l		
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)	7440-47-3	1389	0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j (dont Cr6+ : 50µg/l)		
Cuivre et ses composés (en Cu)	7440-50-8	1392	0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j		
Mercurure et ses composés (en Hg)	7439-97-6	1387	25 µg/l		
Nickel et ses composés	7440-02-0	1386	0,2 mg/l si le rejet dépasse 5g/j		
Plomb et ses composés (en Pb)	7439-92-1	1382	0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j		
Zinc et ses composés (en Zn)	7440-66-6	1383	0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j		

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018				Conformité	Plateforme de stockage extérieure
Fluor et composés (en F) (dont fluorures)	-	-	15 mg/l		
Indice phénols	108-95-2	1440	0,3 mg/l		
Cyanures libres	57-12-5	1084	0,1 mg/l		
Hydrocarbures totaux	-	7009	10 mg/l		
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)		1117	25 µg/l (somme des 5 composés visés)		
Benzo(a)pyrène	50-32-8	1115			
Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène	205-99-2 / 207-08-9	-			
Somme Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène	191-24-2 / 193-39-5	-			
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)	-	1106	1 mg/l		
<b>Article 18 : Raccordement à une station d'épuration</b>					
<p>Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.</p> <p>Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– MEST : 600 mg/l ;</li> <li>– DCO : 2 000 mg/l.</li> </ul> <p>Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.</p>				<b>Non applicable</b>	Pas de rejet d'effluents industriels en station d'épuration

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p>Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752) dans le cas de rejets de micropolluants. Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.</p>		
<p><b>Article 19 : Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration</b></p>		
<p>Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.</p> <p>Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.</p> <p>Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Ces dispositions seront prises en compte dans le cadre de la surveillance annuelle exigée à l'article 20</p>
<p><b>Article 20 : Mesures périodiques</b></p>		
<p>Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Une auto surveillance des rejets d'eaux pluviales sera prévue annuellement dans le cadre de l'exploitation conformément aux exigences ci-contre (<i>voir article 17 pour paramètres</i>)</p>
<p><b>Article 21 : Epandage</b></p>		
<p>Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté. Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.</p>	<p><b>Non applicable</b></p>	<p>Absence d'épandage</p>
<p><b>Chapitre IV : Emissions dans l'air</b></p>		

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 22 : Risque d'envols et poussières</b>            L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;</li> <li>– les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;</li> <li>– s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et déchets entrant et sortant du site sont couverts d'une bâche ou d'un filet ;</li> <li>– toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.</li> </ul>	<b>Conforme</b>	Absence de stockage de produits pulvérulents et DIB susceptible d'induire des envols de poussières ou matières
<p><b>Article 23 : Odeurs</b>            Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins d'entreposage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.). L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins d'entreposage ou dans les canaux à ciel ouvert.</p>	<b>Non applicable</b>	Pas d'émission de gaz odorant
<p><b>Article 24 : Fluides frigorigènes rubrique n°2711</b>            Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de leur manipulation.            Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit.</p>	<b>Non applicable</b>	Absence de fluides frigorigènes
<b>Chapitre V : Bruit</b>		

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure									
<p><b>Article 25</b></p> <p><b>I. Valeurs limites de bruit</b></p> <p>Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :</p> <table border="1" data-bbox="190 347 1184 647"> <thead> <tr> <th data-bbox="190 347 521 517">NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)</th> <th data-bbox="521 347 853 517">EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés</th> <th data-bbox="853 347 1184 517">EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="190 517 521 596">supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)</td> <td data-bbox="521 517 853 596">6 dB(A)</td> <td data-bbox="853 517 1184 596">4 dB(A)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="190 596 521 647">supérieur à 45 dB (A)</td> <td data-bbox="521 596 853 647">5 dB(A)</td> <td data-bbox="853 596 1184 647">3 dB(A)</td> </tr> </tbody> </table> <p>De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.</p> <p>Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.</p>	NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)	EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés	EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés	supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)	6 dB(A)	4 dB(A)	supérieur à 45 dB (A)	5 dB(A)	3 dB(A)	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Les premières habitations et/ou établissements sensibles (zones d'émergences) sont présentes à plus de 500 m du site à l'Ouest.</p> <p>La plateforme fonctionnera essentiellement en période diurne, et seulement lors des approvisionnements ou expéditions des déchets de ferraille ; ainsi les incidences en phase d'exploitation seront faibles.</p>
NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)	EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés	EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés									
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)	6 dB(A)	4 dB(A)									
supérieur à 45 dB (A)	5 dB(A)	3 dB(A)									
<p><b>II. Appareils de communication</b></p> <p>L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.</p>	<p><b>Conforme</b></p>	<p>Radars de recul sonores sur les camions lors des dépotages de déchets</p> <p>Les habitations les plus proches se situent à plus de 500 m du site à l'Ouest.</p>									
<p><b>Chapitre VI : Déchets générés par l'installation</b></p>											

Prescriptions de l'arrêté du 06/06/2018	Conformité	Plateforme de stockage extérieure
<p><b>Article 26 : Généralités</b>            L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets qu'il génère ;</li> <li>– assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La préparation en vue de la réutilisation ;</li> <li>b) Le recyclage ;</li> <li>c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;</li> <li>d) L'élimination.</li> </ul> </li> </ul>	<b>Conforme</b>	<p>Création d'une plateforme de regroupement/stockage/transit de métaux, déchets de métaux non-dangereux, d'alliage de métaux et déchets d'alliage de métaux non-dangereux au sein du port de Sète sur le quai G en vue de leur expédition à l'export dans les pays du bassin méditerranéen.</p> <p>Les documents liés à l'évacuation des déchets seront émis dans le cadre de l'exploitation et conformes aux exigences.</p> <p>Les seuls déchets générés par l'activité du site seront les boues de curage du séparateur à hydrocarbures mis en place pour le traitement des eaux pluviales de ruissellement de la zone de stockage.</p>
<b>Chapitre VII : Exécution</b>		
<b>Article 27</b>		
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.		<b>Sans objet</b>
<b>Article 28</b>		
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.		<b>Sans objet</b>